

GUINDASTES XCMG

QY30K5



30TON.

XCMG

Capacidade 30 Toneladas

QY30K5

Cargas Calculadas		Patolas com Extensão Total													
A	B	10,50m		14,10m		17,70m		21,30m		24,90m		28,50m		32,10m	
		Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf
3,0m	69°	30.000	75°	20.000	78°	16.000	80°	12.000	82°	11.500	83°	9.000			
3,5m	66°	25.000	73°	20.000	76°	16.000	79°	12.000	80°	11.500	82°	9.000	83°	7.000	
4,0m	63°	22.900	70°	20.000	75°	16.000	77°	12.000	79°	11.500	81°	9.000	82°	7.000	
4,5m	60°	21.000	68°	20.000	73°	16.000	76°	12.000	78°	11.500	80°	9.000	81°	7.000	
5,0m	56°	19.300	66°	18.400	71°	16.000	75°	12.000	77°	11.500	79°	9.000	80°	7.000	
6,0m	49°	16.000	61°	15.300	68°	13.700	72°	12.000	75°	11.500	77°	9.000	78°	7.000	
7,0m	41°	13.600	56°	12.600	64°	11.900	69°	11.000	72°	10.000	75°	9.000	76°	7.000	
8,0m	30°	11.300	51°	10.500	60°	10.500	66°	10.200	70°	8.900	72°	8.200	74°	7.000	
9,0m			45°	8.650	56°	8.600	63°	9.100	67°	8.000	70°	7.450	72°	6.250	
10,0m			39°	7.100	52°	7.000	60°	7.400	64°	7.200	68°	6.750	70°	5.700	
12,0m			21°	4.900	43°	4.800	53°	5.100	59°	5.500	64°	5.650	67°	4.800	
14,0m					32°	3.400	46°	3.700	53°	4.000	59°	4.300	63°	4.100	
16,0m					13°	2.400	37°	2.700	47°	2.950	54°	3.100	59°	3.200	
18,0m							27°	2.000	40°	2.200	49°	2.250	54°	2.350	
20,0m									32°	1.650	43°	1.750	50°	1.850	
22,0m									22°	1.250	37°	1.350	45°	1.450	
24,0m											29°	1.100	39°	1.200	
26,0m													33°	900	

JIB 9,0 m						JIB 15,5 m						JIB 20,0 m						
A \ B	10°		25°		40°		10°		20°		40°		10°		25°		40°	
	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf	Graus	Kgf
4,0m	85°	3.000																
4,5m	85°	3.000																
5,0m	84°	3.000																
6,0m	83°	3.000	85°	2.500			85°	2.700										
7,0m	81°	3.000	84°	2.400			84°	2.500					85°	2.100				
8,0m	80°	3.000	83°	2.250			82°	2.300					84°	1.900				
9,0m	78°	3.000	81°	2.150	84°	1.550	81°	2.150					83°	1.750				
10,0m	77°	3.000	80°	2.050	82°	1.500	80°	1.950	84°	1.200			82°	1.600				
12,0m	74°	2.800	77°	1.900	79°	1.400	77°	1.700	82°	1.050			80°	1.400	85°	850		
14,0m	71°	2.500	74°	1.750	76°	1.350	75°	1.500	79°	950	83°	650	77°	1.250	83°	750		
16,0m	68°	2.200	71°	1.650	73°	1.250	72°	1.350	77°	850	81°	600	75°	1.100	80°	700	85°	450
18,0m	65°	1.800	67°	1.500	70°	1.200	70°	1.200	74°	800	78°	550	73°	950	78°	600	83	400
20,0m	62°	1.250	64°	1.350	66°	1.150	67°	1.050	71°	750	75°	500	70°	850	75°	550	80°	350
22,0m	58°	850	31°	1.000	63°	1.050	64°	950	69°	650	72°	500	68°	750	73°	500	77°	350
24,0m	55°	500	57°	650	59°	750	61°	800	66°	600	69°	450	65°	700	70°	450	75°	300
26,0m	51°	250	54°	350	55°	450	59°	650	63°	550	66°	450	63°	600	68°	400	72°	300
28,0m			50°	100	51°	200	56°	400	60°	500	63°	400	60°	550	65°	350	69°	350
30,0m							53°	200	56°	400	59°	400	57°	450	62°	350	66°	250
32,0m									53°	200	56°	300	55°	250	59°	300	63°	250
34,0m											52°	100	51°	100	56°	250	60°	200
36,0m															50°	150	56°	200

XCMG

Capacidade 30 Toneladas

QY30K5

